

Oplosmiddelarme/-vrije verf

Algemene gegevens

Toepassing: coating voor verschillende oppervlakken; kwasten, rollen of spuiten

Samenstelling: verf/lak/beits op waterbasis

Gevaren: bij intensief huidcontact en bestaande huidproblemen kans op eczeem

Preventieve maatregelen

Bedrijfshulpverlening

Brand/explosie: geen specifieke maatregelen

blussen met schuim, poeder, koolzuur

Inademen: geen specifieke maatregelen bij rollen/kwasten; bij verspuiten: halfgelaatsmasker met filter type A/P2

frisse lucht, rust; arts waarschuwen

Huid: direct huidcontact vermijden; vloeistofdichte handschoenen, type nitrilrubber



verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep

Ogen: ruimzichtbril bij spuiten, rollen en boven het hoofd werken

15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen

Inslikken: geen specifieke maatregelen

mond laten spoelen; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis

Opslag

Opruiming

Milieu

geen speciale arbo/milieu-eisen

morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; afvoeren als chemisch afval

Eural: 08 01 19*

Gevaarlijk afval: Ja

Opmerkingen

Sinds 1 januari 2000 zijn voor binnenschilderwerk (incl. voorbereiding) uitsluitend watergedragen producten toegestaan. Gebruik een verzorgende huidcrème. Zie voor informatie bij werken met verf de brochure 'Schilderwerk in gezonde handen'.